

Zawory zwrotne do ścieków bez fekalii według normy PN EN 13564

Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.
 <p>Rys. przedstawia DN 250, DN 400, DN 500</p>	<p>Zawór zwrotny jednoklapowy KESSEL Multitube do ścieków bez fekalii, do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, z tworzywa sztucznego, DN</p> <p>Zamykanie kłapy samoczynne.</p> <p>Dane w mm: DN 250 A: 485 B: 455 C: 730 D: 260 E: 60 DN 300 A: 490 B: 470 C: 825 D: 320 E: 35 DN 400 A: 600 B: 610 C: 900 D: 410 E: 30 DN 500 A: 730 B: 700 C: 1230 D: 515 E: 40</p> <p>z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich rodzajów tworzyw, z których wykonane są rury.</p> <p>Możliwość połączeń z następującymi średnicami zewnętrznymi opasek zaciskowych: DN 250: 250 - 275 mm DN 500: 495 - 525 mm DN 300: 310 - 335 mm DN 400: 385 - 410 mm</p> <p>CE PN EN 13564 typ 0</p>	DN 250 DN 300 DN 400 DN 500	71250 71300 71400 71500
	<p>Kłapa końcowa KESSEL do ścieków bez fekalii z tworzywa sztucznego, DN</p> <p>Do stosowania jako element zamykający. Zamykanie kłapy samoczynne.</p> <p>Dopływ do przyłączenia rury PVC według DIN 19534.</p> <p>DN 100 L: 120 mm DN 125 L: 136 mm DN 150 L: 142 mm DN 200 L: 170 mm</p> <p>CE PN EN 13564 typ 0</p>	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	79100 79125 79150 79200
 <p>Rys. przedstawia DN 250, DN 300</p>	<p>Kłapa końcowa KESSEL do ścieków bez fekalii z tworzywa sztucznego, DN</p> <p>Do stosowania jako element zamykający. Zamykanie kłapy samoczynne.</p> <p>Dane w mm: DN 250 DA: 250 H: 400 L: 220 B1: 345 B2: 280 DN 300 DA: 315 H: 450 L: 225 B1: 400 B2: 410</p> <p>bez opaski zaciskowej, przyłączy według DIN 19534</p> <p>DN 400 DA: 405 H: 420 L: 295 B1: 417 DN 500 DA: 506 H: 528 L: 320 B1: 522 DN 600 DA: 638 H: 659 L: 345 B1: 659</p> <p>z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich tworzyw, z których wykonane są rury.</p> <p>Możliwość przejścia do następujących średnic zewnętrznych opasek zaciskowych: DN 405: 385 - 410 mm DN 506: 495 - 525 mm DN 638: 605 - 638 mm</p> <p>CE PN EN 13564 typ 0</p>	1 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 2 DN 800 3 DN 1000	79250 79300 79400 79500 79600 79800 791000

* Dzięki opaskom zaciskowym możliwe jest przyłączenie różnych średnic rur. Od różnicy średnic zewnętrznych > 12 mm konieczne są pierścienie wyrównawcze.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych