

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Niedźwiadna

Minimalne wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**
1. Kolor pojazdu: czerwony.	
2. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2014.	
3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg.	
4. Napęd samochodu na przednie koła - 15 cali.	
5. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie.	
6. Kabina przystosowana do przewozu 6 osób, układ siedzeń 1+1+4.	
7. Przeszklenie w części osobowej.	
8. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu.	
9. Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwными po obu stronach.	
10. Półka w kabinie kierowcy przy suficie.	
11. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.	
12. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy.	
13. Poduszka powietrzna dla kierowcy.	
14. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi.	
15. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy.	
16. Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP.	
17. Radioodtwarzacz CD.	
18. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.	
19. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego.	
20. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy.	
21. Przednie światła przeciwmgłowe.	
22. Wskaźnik temperatury zewnętrznej.	
23. Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę, klucz do kół.	
24. Światła do jazdy dziennej LED.	
25. Wzmocniony fabrycznie alternator i akumulator.	
26. Osłona pod silnikiem.	
27. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 5,	
28. Pojemność silnika do 2200 cm ³ ,	
29. Moc silnika minimum 150 KM,	
30. Moment obrotowy 350 Nm .	
31. Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” .	

32. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 90 Watt.	
33. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu.	
34. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu.	
35. Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny wskazany przez Zamawiającego.	
36. Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia.	
37. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały.	
38. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie.	
39. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym.	
40. Konstrukcja dachu wytrzymałe obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp.	
41. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzejelementową mocowanie drabiny.	
42. Długość zabudowy min. 2650 mm, szerokość min. 2200 mm.	
43. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1200 mm.	
44. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 900 mm.	
45. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków.	
46. Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
47. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu.	
48. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki posiadające możliwość zmiany położenia wysokości.	
49. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy.	
50. Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu.	
51. Instalacja do radiotelefonu i antena.	
52. Wyciągarka elektryczna o uciążu min. 4 t z mocowaniem.	

53. Agregat prądotwórczy (w zestawie).	
54. Aktualne świadectwo dopuszczenia wystawione przez CNBOP wraz z kopią sprawozdania z badań CNBOP PIB.	
55. Agregat wysokiego ciśnienia wodno-pianowy:	
- wydajność pompy min. 50 l/min., przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją), z możliwością podania piany,	
- silnik czterosuwowy,	
- rozrusznik ręczny oraz elektryczny,	
- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym,	
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego,	
- zbiornik wodny 200 l.	
Gwarancja jakości na zabudowę pożarniczą i wyposażenie 24 miesiące . Udzielona gwarancja nie będzie zawierać postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i konserwacji innemu Wykonawcy	
Gwarancja na podwozie wraz z kabiną 24 miesiące. Udzielona gwarancja nie będzie zawierać postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i konserwacji innemu Wykonawcy	
Dodatkowe wyposażenie: - min. 1 klucz do kół, - min. 1 podnośnik hydrauliczny, - min. 1 trójkąt ostrzegawczy, - min. 1 apteczkę, - min. 1 gaśnicę proszkową z ważnym przeglądem, - min. 2 kamizelki ostrzegawcze	

UWAGA:

* Wypełnia oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

** Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa :SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”. W przypadku żądania wykazania określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne i rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. Gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze „NIE SPEŁNIA” lub zaoferuje niższe wartości bądź poświadczy nie prawdę, oferta zostanie odrzucona z uwagi na nieodpowiadanie jej treści z SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.