



studnie głębinowe  
 Pompy SP-60-4  
 G=35m<sup>3</sup>/h  
 h=41,4m; P1=7,5kW

Zestawy filtracyjne:  
 11, 21, 31, 41 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 12, 22, 32, 42 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 13, 23, 33, 43 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 14, 24, 34, 44 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 15, 25, 35, 45 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 DN100  
 16, 26, 36, 46 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM  
 DN100

Filtry węglowe AC/TFB35:  
 A - woda wstępnie uzdatniona DN100  
 B - woda popłuczna DN100  
 C - woda czysta DN100  
 D - woda płuczna DN100  
 M - zawór automatyczny

ZB1 - zawór bezp.S  
 ZB2 - zawór bezp.SI630